

Rubio monocoat OIL PLUS 2C

TEK KATLA AHŞABINIZI KORUR VE RENKLEDİRİR.

TARİF :

Rubio Monocoat Oil Plus 2C ahşabınızı hem koruyan hem de renklendiren en yeni nesil üründür. Yağ (A) ile hızlandırıcının (B) bir araya getirilmesi sayesinde hızla kurur. RMC ile yağlanmış zeminlerde onarım ve bakım amaçlı da uygulanabilir.

ÜRÜNÜN KENDİNE HAS ÖZELLİKLERİ :

- Ahşap moleküllerine bağlanır, uzun ömürlü koruma sağlar.
- Hiçbir şekilde uçucu organik bileşenler içermez!
- Ahşabın "doğal görünümünü ve doğallık hissini" muhafaza eder.
- Tüketimi düşüktür, 30 ila 50 m2 için 1 litre yeterlidir.
- Başlangıç yerleri belli olmaz, üst üste gelmez.
- Bakımı kolaydır.
- Su içermez.
- Applies to all kinds of wood, on furniture and floors
- Mobilya ve zeminde kullanılan her tür ahşaba uygulanır (masif ahşap, cilalı ahşap, MDF, vs).
- Uzun ömürlü koruma sağlar, aşınmaya karşı direnci yüksektir.
- Su geçirmezdir (mutfak ve banyolarda kullanılmaya uygundur).
- 100°C 'ye kadar ısıya dayanıklıdır.
- Hızlı sertleşir.

KULLANIM TALİMATLARI :

1. Ham ahşap: Usulüne uygun şekilde zımparalayın. Düzgünce süpürge ile tozdan arındırın. RMC Cleaner ile toz artıklarını temizleyin.
2. Her iki bileşeni (1 ila 2 dakika boyunca) A'dan 3, B'den 1 ölçek ile dikkatle karıştırın.
3. Temizlenen yüzey kuruduktan sonra (bezle veya ince bej keçeli fırçalama makinesiyle) az bir miktar RMC Oil Plus 2C sürüp yayın. 5 ila 10 m2 büyüklüğünde alanlar halinde çalışın.
4. Birkaç dakika emmesini bekleyin. Yağın fazlasını her uygulamadan sonra 15 dakika içinde (bezle veya beyaz keçeli fırçalama makinesiyle) iyice alın. Yüzeyin kuruluğu hissedilmelidir! Uygulama yapılan tüm yüzeylerde aynı şekilde işlem yapın.
5. 24 ila 36 saat sonra yüzey kullanılabilir hale gelir.

Yedi gün sonra suyla işlem yapılabilir, ürünler uygulanabilir.

Uzun kullanım ömrü sağlamak için Rubio Monocoat bakım ürünlerinin kullanılması tavsiye edilir.

TERDARİK EDEN :

TÜKETİM :

Ahşabın türüne, zımparalama ve uygulama yöntemine bağlı olarak 30 ila 50 m2/l

Bu kullanım değerleri sadece fikir vermeye yöneliktir. Sonuçlar ahşap tipine ve hazırlama yöntemine bağlıdır. Tam kullanımı saptamak için öncelikle numune üzerine uygulanması her zaman tavsiye edilir.

ENDÜSTRİYEL UYGULAMALAR :

Oksidatif ve UV kurumalı uygulamalara yönelik teknik kartı inceleyiniz. Kullanılan teçhizat **RMC BiCleaner** ile temizlenebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER :

RMC Oil Plus 2C

20°C ısıda fiziksel durumu : Sıvı.

Koku : Doğal yağ.

Renk : Şeffaf.

RMC Accelerator (B) Hızlandırıcı

Fiziksel durum : Sıvı

Renk : Renksiz ile ayva sarısı arası

Koku : Yok

Parlama noktası: >160°C (Kapalı Kutuda)

AMBALAJ :

1,3 L birleşik kap: 1 L RMC Oil Plus ve 0,3 L RMC Accelerator.

3,5 L birleşik kap: 2,750 L RMC Oil Plus ve 0,750 L RMC Accelerator

SAKLAMA :

Ürün 12 aya kadar kuru ortamda ve orijinal ambalajında saklanabilir.

Ürün SEYRELTİLEMEZ!

Yağı emmiş bezler kendiliğinden alev alabilir.
Kullanım sonrası atmadan önce suya bastırınız.

YASAL UYARI: Ürünün istediği uygulama için uygun olup olmadığına bizzat deneme yaparak karar vermek kullanıcının sorumluluğundadır. Ortaya çıkabilecek hasarlardan Muylle Facon NV sorumlu değildir. Yukarıda verilen bilgilerde teknik bilgiler föyünün sonraki versiyonlarında yer alacak değişiklikler yapılabilir. Ürünün kalitesi ile alakalı olmayan nedenlerden kaynaklanan başarısız sonuçların sorumluluğu tarafımıza ait değildir. Bu teknik bilgiler şu anda mevcut bilgi ve tecrübelerle dayanılarak hazırlanmıştır. En güncel teknik bilgi föyeri tarafımızdan istenebilir veya web sitemizden erişilebilir.



Kullanmadan önce güvenlik föyünü inceleyiniz.

Tarih TDS: 14/02/11

MUYLLE FACON

MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.

Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele)

Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax + 32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823

info@muyllefacon.be - www.rubiomonocoat.com

