

Rubio monocoat CLEANER

HAM AHŞAP TEMİZLEYİCİSİ

TARİF :

Rubio Monocoat CLEANER ham ahşap yüzeylere **Rubio Monocoat Oil Plus** uygulanmasından önce temizleyici olarak kullanılır. Uygulama sırasında kullanılan malzemelerin temizlenmesinde de kullanılır.

Neden küçük bir miktar **Rubio Monocoat Cleaner** kullanılmalıdır?

- Rubio Monocoat Oil Plus'ın devrim niteliğindeki teknolojisi sayesinde, yağ molekülleri ahşap liflerine 15 saniyede moleküler tepkime ile bağlanırlar. Yağ yüzeyin tozlu olması halinde yağ toza bağlanır. Bunun sonucunda yağ yüzeye yayıldıkça yüzeyde mikroskobik bir hamur oluşur. Yağ ahşap liflerine bağlanması gerekirken toza bağlanır.
- Beze hafifçe Rubio Monocoat Cleaner emdirilir. Bu sayede toz elektrostatik olarak toplanır.

TALİMATLAR :

1. Yüzeyi usulüne uygun şekilde zımparalayın ve vakumlayın.
2. Yüzeyi **Rubio Monocoat Cleaner** ile temizleyin.
3. Ahşabın orijinal görünümüne almasına kadar bekleyin.
Kuruma süresi: Yüzeyde kullanılan ürünün miktarına bağlı olarak 15 dakika ila 1 saattir.

TEKNİK ÖZELLİKLER :

20°C ısıda fiziksel durumu: Sıvı.

Renk: Berrak

Nihai kaynama noktası [0oC]: 213 oC

Yoğunluk [kg/m3]: 0,7 (15oC)

Kıvam: 1,67 mm2/sn (25oC)

Suda çözünürlük: < %0,10

Parlama noktası [0oC]: > 62oC

SAKLAMA :

Ürün 12 aya kadar saklanabilir. Kuru ortamda ve orijinal ambalajında muhafaza ediniz.

AMBALAJ :

1 L - 5 L kutu.

TÜKETİM:

1 liter = +/- 75-100m2.

Bu kullanım değerleri sadece fikir vermeye yöneliktir. Tam kullanımı saptamak için öncelikle numune üzerine uygulanması her zaman tavsiye edilir.

TEDARİK EDEN:

YASAL UYARI: Ürünün istediği uygulama için uygun olup olmadığına bizzat deneme yaparak karar vermek kullanıcının sorumluluğundadır. Ortaya çıkabilecek hasarlardan Muylle Facon NV sorumlu değildir. Yukarıda verilen bilgilerde teknik bilgiler föyünün sonraki versiyonlarında yer alacak değişiklikler yapılabilir. Ürünün kalitesi ile alakalı olmayan nedenlerden kaynaklanan başarısız sonuçların sorumluluğu tarafımıza ait değildir. Bu teknik bilgiler şu anda mevcut bilgi ve tecrübelerle dayanılarak hazırlanmıştır. En güncel teknik bilgi föyleri tarafımızdan istenebilir veya web sitemizden erişilebilir.



Kullanmadan önce güvenlik föyünü inceleyiniz.

Tarih TDS: 30.08.2010

MUYLLE FACON

MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.
Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele)
Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax + 32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823
info@muyllefacon.be - www.rubiomonocoat.com

