

Rubio monocoat FR BASE

YANGIN GECİKTİRİCİ ASTAR RUBIO MONOCOAT FR OIL SİSTEMİ İÇİN

- ZEMİN KAPLAMA SINIFLADIRMASI - EN 13501-1: EN ISO 11925-2 VE EN ISO 9239-1

TANIM:

Yangın geciktirici astar olan Rubio Monocoat FR Base ürünü bir baz kat olarak Rubio Monocoat FR Oil için kullanılır. Rubio Monocoat FR Oil Sistemi; EN 13501-1: EN ISO 11925-2 ve EN ISO 9239-1 standardı uyarınca bir Avrupa sınıflandırması Bfl-s1 (zemin kaplaması)'e sahiptir.

BELİRLİ ÖZELLİKLERİ:

- Su içermez.
- Düşük viskoziteli (< 50 mPa.s da 15°C, Brookfield RVT)
- Halojenler, tuzlar ve ağır metaller içermez. (Antimon gibi)
- 100 % katılaşır.
- 0% VOC (Uçucu Organik Bileşen)

MANUEL - UYGULAMA ŞEKLİ:

01. Zemini zımparalayın ve tozu ortadan kaldırın.
02. Bir fırça veya rulo yardımıyla RMC FR Base ürünü uygulayın. Sonra beyaz pet takılı pet makinası ile yağ uygulamasına geçin. Aynı anda 5m2 - 10m2'lik alanlara işlem yapın.
03. Yüzeyin kurumasını bekleyin. Kurutma süresi, oda sıcaklığında (havalandırma ve neme bağlı olarak) yaklaşık 12 saat sürer.

ENDÜSTRİYEL - UYGULAMA ŞEKLİ:

01. Zemini zımparalayın ve tozu ortadan kaldırın.
02. Bir kauçuk rulo kaplayıcı veya sprey ile uygulamayı yapın.
03. Plakaların havalandırma ünitesinde kurumasını bekleyin.

DİKKAT:

Uygulama yapmadan önce Rubio Monocoat FR Oil System ve Rubio Monocoat FR Oil teknik özellikler veri sayfasını gözden geçirin

TÜKETİM:

Norma uyum: 35 g/m2 +/- 5 (= ca. 25 m2/L)

TEKNİK ÖZELLİKLER:

20 °C'de fiziksel durum: sıvı

Renk: açık

Koku: kendine özgü

AMBALAJ:

1 L - 5 L kutuda

DEPOLAMA:

Ürün 12 aya kadar kuru ortamda ve orijinal ambalajında saklanabilir.

TEDARİK EDEN :

YASAL UYARI: Ürünün istediği uygulama için uygun olup olmadığına bizzat deneme yaparak karar vermek kullanıcının sorumluluğundadır. Ortaya çıkabilecek hasarlardan Muylle Facon NV sorumlu değildir. Yukarıda verilen bilgilerde teknik bilgiler föyünün sonraki versiyonlarında yer alacak değişiklikler yapılabilir. Ürünün kalitesi ile alakalı olmayan nedenlerden kaynaklanan başarısız sonuçların sorumluluğu tarafımıza ait değildir. Bu teknik bilgiler şu anda mevcut bilgi ve tecrübelerle dayanılarak hazırlanmıştır. En güncel teknik bilgi föyleri tarafımızdan istenebilir veya web sitemizden erişilebilir.



Kullanmadan önce güvenlik föyünü inceleyiniz.

Tarih TDS: 30.08.2010

MUYLLE FACON

MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.

RMC Türkiye Aşşap Koruma Sistemleri Orman Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adres. Yeni Mahalle Balıkesir Cad. Uprise Elit Residence No: 6 Daire: 44 Soğanlık / Kartal / İstanbul
Tel. 0 (216) 290 13 36 - Fax 0 (216) 290 13 37
info@rmcturkiye.com www.rmcturkiye.com

