

Rubio monocoat FUMED

(endüstriyel ve manuel uygulama)

TANIM:

Rubio Monocoat Fumed meşe üzerinde özel bir etki oluşturmak üzere geliştirilmiştir. Ürünün tepkime süresi kullanılan ahşapta bulunan tanen asidinin miktarına bağlı olduğundan, bu uygulama son derece eşsiz ve kişiselleştirilmiş etkiler yaratılmasını sağlar. **Rubio Monocoat Fumed** kullanıcı dostu olup, zehirli veya rahatsız edici duman veya buhar çıkarmaz. **Rubio Monocoat Fumed** hem manuel olarak hem de endüstriyel olarak uygulanabilir.

Bitirme işleminde istenen varyasyon sonuçları, menşesine, tanik asit içeriğine ve ahşap kalitesine bağlıdır. Göz ardı edilemez.

RMC Fumed uygulaması, daima bir **RMC Oil** ürünü ile birlikte tamamlanır. Bu şekilde ahşapla **RMC - finishing** optimal moleküler bağlanma garantili olur.

BELİRLEYİCİ ÖZELLİKLERİ:

- Grileştirici etki verir.
- Zehirli duman veya buhar çıkarmaz.
- Yoğunluğu çok yüksek ise, su ile seyreltilir.

MANUEL UYGULAMA TALİMATI:

- İstenen efekte ulaşıncaya kadar, tahta plakaları zımparalayın.
- Oluşan tozları temizleyin.
- **RMC Fumed** ürününü, bir rulo veya fırça yardımıyla düzenli olarak uygulayın. Pürüzsüz bir efekt isteniyorsa, yüzeyin tamamına ürünü iyice yedirin.
- Bir sünger yardımıyla fazla miktarda ürünü su ile yıkayın, yüzey üzerinden tekrar geçin ve süngeri ikinci bir kovaya sıkın.
- Yüzeyin tamamen kurumasını bekleyin. (12 ila 48 saat arası).
- Bej ped takılı pet makinası ile hafifçe yüzeyi zımparalayın.
- Kalan tozları yüzeyden temizleyin.
- **Rubio Monocoat Oil** ile sonlamayı yapın.

TÜKETİM - MANUEL UYGULAMA:

Ahşap tipine ve hazırlığa bağlı olarak değişir: +/- 20 ila 40 g/m². Bu kullanımlar sadece gösterge niteliğindedir. Sonuçlar ahşap türü ve hazırlanma yöntemine bağlıdır. Her zaman tam kullanımı hesaplamak için bir örnek yapmanız tavsiye edilir.

ENDÜSTRİYEL UYGULAMA TALİMATI:

- İstenilen efekte ulaşıncaya kadar, tahta plakayı zımparalayın.
- Oluşan tozları temizleyin.
- Bir rulo veya sprey tabancası kullanarak **RMC Fumed** ürününü düzenli olarak yüzeye uygulayın.
- Yüzeyin tamamen kurumasını bekleyin.
- Yüzeyi hafifçe, fırçalı bir zımpara makinesiyle zımparalayın.
- Oluşan tozları temizleyin.
- **Rubio Monocoat Oil** ile sonlamayı yapın.

TEDARİK EDEN :

YASAL UYARI: Ürünün istediği uygulama için uygun olup olmadığına bizzat deneme yaparak karar vermek kullanıcının sorumluluğundadır. Ortaya çıkabilecek hasarlardan MUYLLE FACON NV sorumlu değildir. Yukarıda verilen bilgilerde teknik bilgiler föyünün sonraki versiyonlarında yer alacak değişiklikler yapılabilir. Ürünün kalitesi ile alakalı olmayan nedenlerden kaynaklanan başarısız sonuçların sorumluluğu tarafımıza ait değildir. Bu teknik bilgiler şu anda mevcut bilgi ve tecrübelerle dayanılarak hazırlanmıştır. En güncel teknik bilgi föyleri tarafımızdan istenebilir veya web sitemizden erişilebilir.



Kullanmadan önce güvenlik föyünü inceleyiniz.

Tarih TDS: 30.08.2010

MUYLLE FACON

MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.

RMC Türkiye Ahşap Koruma Sistemleri Orman Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adres: Yeni Mahalle Balıkesir Cad. Uprise Elit Residence No: 6 Daire: 44 Soğanlık / Kartal / İstanbul
Tel. 0 (216) 290 13 36 - Fax 0 (216) 290 13 37
info@rmcturkiye.com www.rmcturkiye.com

TÜKETİM - ENDÜSTRİYEL UYGULAMA:

Ahşap tipine ve hazırlama sekline bağlı olarak:
+/- 5 ila 15 g/m².

Bu kullanımlar sadece gösterge niteliğindedir. Sonuçlar ahşap türü ve hazırlanma yöntemine bağlıdır. Her zaman tam kullanımı hesaplamak için bir örnek yapmanız tavsiye edilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Fiziksel durum: 20°C: sıvı.
Renk: Renksiz.
Koku: Kendine özgü.
pH 12- 13
Suda çözünürlük: karıştırılabilir.

DEPOLAMA:

Ürün 12 aya kadar saklanabilir. Kuru koşullarda ve orijinal ambalajında saklayın. Buzlanmaya karşı koruyun.

AMBALAJ:

Şişede 100 ml, PVC Kutuda 1 - 5 - 10 litre.

