

Rubio monocoat HYBRID WOOD PROTECTOR

0% VOC! (Uçucu Organik Bileşen İçermez)

TANIM:

RMC Hybrid Wood Protector yeni ve yıpranmış ahşabınız için ekolojik koruyucu kaplama oluşturur. Teraslarda, panjurlarda, ana kapılarda, bahçe mobilyalarında, çerçevelerde, iskelelerde ve bunun gibi alanlarda solmaya ve ahşap cephelerin çürümeye karşı koruma sağlar. Ayrıca iç mekan kullanımı içinde uygundur. Sadece tek bir katman halinde uygulama garantisi altındadır. Bakımı kolaydır ve zımparalamaya ihtiyaç duymadan onarımı yapılır. Kat oluşturmaz. Pullanma yapmaz.

DIŞ MEKAN

1. Hazırlık

- Ahşabı ıslatın.
- RMC Exterior Wood Cleaner ile orta sert bir naylon fırça kullanarak yüzeyi temizleyiniz.
- Köpük kaybolana kadar iyice durulayın.
- Kurumaya bırakın.

RMC Dış Cephe Ahşap Temizleyicisinin Kullanımı:

1 litre ile = +/- 15 m2

2. Uygulama

- Kullanmadan önce ürünü iyice karıştırın.
- RMC Hybrid Wood Protector düz bir fırça veya RMC teras fırçası yardımı ile ince bir tabaka uygulayın.
- 10 dakika süreyle tepkime vermesi için bırakın.
- Aynı fırça (yeni ürün kullanmadan) ile tekrar yüzey düzeltilmelidir.
- 5 dakika sonra, bir bez parçası yardımı ile fazla ürün izlerini silin.

24 - 36 saat sonra su geçirmezlik sağlar.
48 saat sonra kullanıma hazırdır.

Dış mekan ahşap üzerine kullanımı: +/- 30 m2/L

3. Bakım

Normal bakım: RMC Exterior Soap

- Yüzeyi durulayın.
- Spreyi iyice çalkalayın ve ürünü yüzeye püskürtün.
- Temizleyin.
- Kurumaya bırakın.

Onarım ve bakım için: RMC Hybrid Wood Protector
Eğer renk solmaya başlarsa, 1. ve 2. adımları tekrarlayın.
(Hazırlama ve Uygulama adımları)

İÇ MEKAN

RMC Hybrid Wood Protector, iç mekan kullanımı içinde uygun bir üründür. (Mobilyalarda, Ahşap Lambrielerde, Tavanlarınızda, Pencere Eşiklerinde, Doğramalarda ve bunun gibi alanlarda.)

- Yüzeyi zımparalayın ve tüm toz kalıntılarını ortadan kaldırın.
- Bir bez parçası veya fırça yardımı ile az miktarda ürün yüzeye yayın.
- Tepkime vermesi için bir kaç dakika bekleyin. Bir bez yardımıyla fazla yağı temizleyin. Yüzeyde kuruluk hissi uyandırılmalıdır!

TEDARİK EDEN :

YASAL UYARI: Ürünün istediği uygulama için uygun olup olmadığına bizzat deneme yaparak karar vermek kullanıcının sorumluluğundadır. Ortaya çıkabilecek hasarlardan Muylle Facon NV sorumlu değildir. Yukarıda verilen bilgilerde teknik bilgiler föyünün sonraki versiyonlarında yer alacak değişiklikler yapılabilir. Ürünün kalitesi ile alakalı olmayan nedenlerden kaynaklanan başarısız sonuçların sorumluluğu tarafımıza ait değildir. Bu teknik bilgiler şu anda mevcut bilgi ve tecrübelerle dayanılarak hazırlanmıştır. En güncel teknik bilgi föyleri tarafımızdan istenebilir veya web sitemizden erişilebilir.



Kullanmadan önce güvenlik föyünü inceleyiniz.

Tarih TDS: 02.04.2012

MUYLLE FACON

MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.

RMC Türkiye Ahşap Koruma Sistemleri Orman Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adres: Yeni Mahalle Balıkesir Cad. Uprise Elit Residence No: 6 Daire: 44 Soğanlık / Kartal / İstanbul
Tel. 0 (216) 290 13 36 - Fax 0 (216) 290 13 37
info@rmcturkiye.com www.rmcturkiye.com

İç mekan ahşap zeminlerin, mutfak tezgahlarının ve merdivenlerin bakımında ve onarımında **RMC Oil Plus 2C** ürünümüzü öneririz.

İç Mekan Ahşap Üzerinde Kullanımı: +/- 50 m2/L

Sonuçlar ahşap ürünlerine göre, hava koşullarına ve hazırlık aşamasına göre değişkenlik gösterebilir. Yeterli miktarda kullanımı belirlemek için küçük bir alanda deneme yapmanızı ve test etmenizi öneririz.

GENEL REHBER:

Herhangi bir ahşap türü ile kullanılabilir. (Egzotik Ahşap, Yumuşak Ahşap, Termal İşlenmiş Ahşap, Emprenye edilmiş ahşap). 10°C 'nin altında, doğrudan güneş ışığında ve yüksek sıcaklıklarda uygulamayın. Kuru hava koşullarında uygulama yapın. Örtmeyin ve tamamen kuruyana kadar ahşap üzerine ağır nesneler koymayın. Ürünü kullandıktan sonra ambalajı iyice kapatın ve doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın, don ve nemden koruyun. Asla sulandırmayın.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Fiziksel Durum: sıvı

Koku: Keten tohumu yağı

Hacim: 0.95 – 1.3 kg/l

VOC: 0 g/l (Uçucu Organik Bileşen İçermez)

Renk: Natural, Teak, Royal, Wine Red, Chocolate, Grey, Black, Autoclave Green

QUV: EN 927-6 normuna göre test edilmiştir.

Oyuncak güvenliği normu ile uygundur: **EN 71-3.**

AMBALAJ:

100 ml şişe, 0,5 litrelik şişe, 1 ve 2.5 litrelik teneke.

DEPOLAMA:

Ürün kuru ortamda orijinal ambalajında 12 ay boyunca saklanabilir.

DİKKAT:

Bir önceki uygulamada, RMC Yağı ile uygulama yapılmamış alanlarda ki tüm kalıntıların kaldırılması gerekir.

Hazırlık, her zaman RMC ürünleri kullanılarak yapılmalıdır.

Yağ ile kullanılmış bezler yangına sebebiyet verebilirler. Bu nedenle kullanımdan sonra bol su ile yıkayın.

