

# Rubio monocoat PRECOLOR EASY

## YARATICI ÇÖZÜMLER BÖLGESİ

### TARİF:

**RMC Precolor Easy** serisi özel renk efekti yaratmanızı sağlar. Bu hazır renkler yağlarımız ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Sonuç olarak yağın moleküler tutunması ve ahşabın maksimum korunması sağlanır.

En az 14 farklı **RMC Precolor Easy** ile 40 farklı **RMC Oil Plus 2C**'nin karışımından sonsuz çeşit renk elde etmek mümkündür ve ayrıca yaratıcılıklarını daha ileriye götürmek isteyenler için **RMC Precolor Easy** birbiri ile karıştırılabilir.

### ÖZELLİKLERİ:

- Doğal görünüm,
- Ayrıca pet makinası ile uygulanabilir,
- Benzersiz 14 renk,
- Sınırsız kombinasyon imkanı.

### UYGULAMA:

1. Profesyonel standartlara göre yüzeyi zımparalayın. Tadilat yapmadan önce zemindeki eski uygulamanın bırakmış olduğu artıkları tamamen yüzeyden temizleyin (vernik, yağ, mum vs.)
2. Endüstriyel elektrik süpürgeyle zemini temizleyin ve sonrasında **RMC Cleaner** temizleme ürününün uygulamasını yapın.
3. Bir karıştırma çubuğu ile iyice ve düzenli olarak ürünü karıştırın.

### Elle Uygulama:

- Uygulaması tamamlanmış alanlara basmak zorunda kalmadan, alanınızı elle rötüş yapılacak büyüklükte belirleyiniz. Gerekirse bantsız alanlarda bant kullanın.
- Rulo (Tiftik) kullanarak, çaprazlamasına **RMC Precolor Easy** ürününü yüzeye uygulayınız.
- Tüy bırakmayan bir bez kullanarak ürünü yüzeye yayın.

### Mekanik Uygulama:

- Uygulaması tamamlanmış alanlara basmak zorunda kalmadan, alanınızı elle rötüş yapılacak büyüklükte belirleyiniz. Gerekirse bantsız alanlarda bant kullanın.
  - Rulo (Moher) kullanarak, çaprazlamasına **RMC Precolor Easy** ürününü yüzeye uygulayınız.
  - Kırmızı pet takılı pet makinası ile parlatın. Oluşan daireler kaybolur kaybolmaz, parlatmayı durdurun. (Kuruyken ovmayın)
  - Birleşme yerlerini sünger ve kırmızı RMC Pad yardımıyla eşit bir şekilde ovalayın.
4. Yüzeyin kurumasını, 1 ila 3 saat kadar bekleyin. Kesin kuruma süresi; nemlenmeye, sıcaklığa ve havalandırmaya bağlıdır. Kat oluşursa açıklamaları tekrar kontrol ediniz!
  5. **RMC Oil Plus 2C**'yi uygulayın.

Bu ürünün doğru uygulanması için; yağın teknik veri sayfasını (ürün özellikleri) inceleyin.

TEDARİK EDEN :

**YASAL UYARI:** Ürünün istediği uygulama için uygun olup olmadığına bizzat deneme yaparak karar vermek kullanıcının sorumluluğundadır. Ortaya çıkabilecek hasarlardan Muylle Facon NV sorumlu değildir. Yukarıda verilen bilgilerde teknik bilgiler föyünün sonraki versiyonlarında yer alacak değişiklikler yapılabilir. Ürünün kalitesi ile alakalı olmayan nedenlerden kaynaklanan başarısız sonuçların sorumluluğu tarafımıza ait değildir. Bu teknik bilgiler şu anda mevcut bilgi ve tecrübelerle dayanılarak hazırlanmıştır. En güncel teknik bilgi föyleri tarafımızdan istenebilir veya web sitemizden erişilebilir.



Kullanmadan önce güvenlik föyünü inceleyiniz.

Tarih TDS: 30.08.2010

**MUYLLE FACON**

MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.

RMC Türkiye Ahşap Koruma Sistemleri Orman Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.  
Adres: Yeni Mahalle Balıkesir Cad. Uprise Elit Residence No: 6 Daire: 44 Soğanlık / Kartal / İstanbul  
Tel. 0 (216) 290 13 36 - Fax 0 (216) 290 13 37  
info@rmcturkiye.com www.rmcturkiye.com

Ahşap lifleri dikey kalırsa, bej pet takılı pet makinası ile üzerinden geçmeniz gerekir. Sonrasında elektrikli süpürgeyle yüzeyi temizleyin.

### TAVSİYE:

- Uygulamadan 48 saat önce zemin ısıtmasını kapatın.
- Su bazlı cilalar ile birlikte kullanmayınız!
- Bir kaplama veya film oluşturan tabaka olarak uygulanmaz!
- Balık sırtı parke üzerinde uygulamak zordur.

### TÜKETİM:

1 L = 15 - 20 m2 ( Ahşap türüne ve hazırlığına bağlı olarak )

Bu kullanımlar sadece gösterge niteliğindedir. Kullanımı hesaplamak için her zaman bir örnek hazırlamanızı tavsiye ederiz.

### TEKNİK ÖZELLİKLER:

20 °C'de fiziksel durum: Sıvı  
Alevlenme Noktası [°C]: Belli değil  
Yoğunluk: Rengine göre 1 kg/L and 1,16 kg/L arasında  
VOC (Uçucu Organik Bileşen) içeriği: 0 g/L  
Suda çözünürlük: 100 %

### DEPOLAMA:

Ürün 12 aya kadar saklanabilir.  
5 ila 25°C arasında bir sıcaklıkta orijinal ambalajında, kuru koşullarda saklayın.  
Ürün donmaya karşı duyarlıdır, buzlandırmayan depolama alanı kullanın.

### PAKETLEME:

Şişede 100 ml, kutuda 1 L, 2,5 L ve 5 L

