

Rubio monocoat SIDING OIL

0% VOC! (Uçucu Organik Bileşen İçermez)

TANIM:

Rubio Monocoat Siding Oil özel olarak dış mekanda bulunan dikey ahşapların renklendirilmesi için geliştirilmiştir. (dış cephe kaplamalarında, ahşap pencerelerde, ahşap kapılarda, çitlerde...)

Bu ürün **RMC Siding Oil Duo Sisteminin** bir parçasıdır.

RMC Siding Oil Duo System - 3 adımda dayanıklı bakım sağlar.

1. Hazırlık
2. UV Koruması: RMC Sunprimer Color
3. Yağ uygulanması: RMC Siding Oil

Rubio Monocoat Siding Oil tek kat uygulanır. Ürünün oluşturduğu moleküler bağlar sayesinde uzun ömürlü koruma sağlar. Ahşabın doğal görünümünü korur. Çok çeşitli standart renkleri vardır

KULLANIM TALİMATLARI:

1. Ham ahşaba ulaşanada kadar, Rubio Monocoat ürünleri haricinde olan, vernik veya diğer ürünleri yüzeyden temizleyin.
2. Yüzeyi RMC Exterior Wood Cleaner ile durulayın. (Teknik özelliklere bakınız.)
3. Temiz su ile durulayın. Kurumasını bekleyin.
4. Rubio Monocoat Sunprimer Color ürününü uygulayın. (Teknik özelliklere bakınız.)
5. Bir defa daha yüzeyin kurumasını bekleyin. Ardından, hemen sprey, fırça, rulo ya da bez kullanarak yağı yüzeye uygulayın. 5 ila 10 dakika bekleyin. Ahşabın uzunluğu boyunca çalışarak ürünün fazlasını silin.

Kullanılan teçhizat RMC Cleaner ile temizlenebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Temelinde: Doğal yağlar ve sert balmumu karışımı
Kıvam: Sıvı
Renk: Çok çeşitli renk seçenekleri
Parlama noktası: cc (ASTM D93):> 102 ° C (Pensky Martens)
Yoğunluk: Saf: 0.93 g/cm3 – renkler: 1'den 1.4 g/cm3 kadar
VOC: 0 g / l (2004/42/CE, 1999/13/CE)

KURUMA SÜRESİ:

12 saat sonra hava şartlarına dayanıklı hale gelir. Yüzeyi yağmurdan, kurutma süresi boyunca koruyun.

TEDARİK EDEN :

YASAL UYARI: Ürünün istediği uygulama için uygun olup olmadığına bizzat deneme yaparak karar vermek kullanıcının sorumluluğundadır. Ortaya çıkabilecek hasarlardan Muylle Facon NV sorumlu değildir. Yukarıda verilen bilgilerde teknik bilgiler föyünün sonraki versiyonlarında yer alacak değişiklikler yapılabilir. Ürünün kalitesi ile alakalı olmayan nedenlerden kaynaklanan başarısız sonuçların sorumluluğu tarafımıza ait değildir. Bu teknik bilgiler şu anda mevcut bilgi ve tecrübelerle dayanılarak hazırlanmıştır. En güncel teknik bilgi föyleri tarafımızdan istenebilir veya web sitemizden erişilebilir.



Kullanmadan önce güvenlik föyünü inceleyiniz.

Tarih TDS: 01.04.2011

MUYLLE FACON

MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.

RMC Türkiye Ahşap Koruma Sistemleri Orman Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adres. Yeni Mahalle Balıkesir Cad. Uprise Elit Residence No: 6 Daire: 44 Soğanlık / Kartal / İstanbul
Tel. 0 (216) 290 13 36 - Fax 0 (216) 290 13 37
info@rmcturkiye.com www.rmcturkiye.com

- Ahşabı tek katla korur ve renklendirir.
- Moleküler bağlarla uzun ömürlü koruma.
- Ultraviyole ışınlarına karşı yüksek koruma. (RMC Sunprimer ile birlikte)
- Doğal kaplama.
- Hava koşullarına karşı koruma.
- Bakımı kolay.
- Ahşap nefes alır ve su tutmaz.
- Soyulmaz, pul pul olmaz.
- Su içermez.

TÜKETİM:

Ahşabın türüne ve uygulama yöntemine uygun olarak:
30 ila 50 m2/l

Bu kullanım değerleri sadece fikir vermeye yöneliktir. Sonuçlar ahşap tipine ve hazırlama yöntemine bağlıdır. Tam kullanımı saptamak için öncelikle numune üzerine uygulanması her zaman tavsiye edilir.

BAKIM:

Ahşabın uzun ömürlü kalması için, RMC Siding Oil ile bakımının yapılması yeterlidir. Bu bakımı uygulamak kolaydır.

AMBALAJ:

1l – 2,5 l – 5 l kutuda

DEPOLAMA:

Ürün 12 aya kadar kuru ortamda ve orijinal ambalajında saklanabilir.

DİKKAT:

Ürün SEYRELTİLEMEZ!
Yağı emmiş bezler kendiliğinden alev alabilir.
Kullanım sonrası atmadan önce suya bastırınız.

